

PONSSE



FOX

HARVESTOR



Báječný v náročných podmímkách a málo únosné půdě, nový PONSSE Fox nabízí nové možnosti při probírkách. Jeho rentabilita je zaručena inovovaným jeřábem, skvělým výhledem, nízkým tlakem na půdu a výkonným motorem.

PONSSE Fox nabízí širokou paletu možných inovací probírkových těžebních strojů. Umístění vylepšeného jeřábu těsně u kabiny a skvě-

lý výhled práci zjednodušují a zpříjemňují. Zdrojem energie pro práci je efektivní, výkonný motor a stabilní rámová brzda. Vysoká tažná síla činí z Foxe stabilní stroj, který je schopný se pohybovat i v obtížném terénu – osmikolový PONSSE Fox je také skvělý pro těžbu v málo únosné půdě. Osm kol a nízko položené těžiště jeřábu zaručuje výjimečnou stabilitu stroje.

Nový jeřáb C22 PONSSE Fox je navržen speciálně pro probírkové práce. Dosah 11 m a univerzální kácecí hlava H53e zaručuje efektivní práci a stroj je všestranně použitelný od výchovných zásahů po obnovní seč. Kácecí hlava H53e je použitelná pro zpracování stromů s maximál-



ním průměrem do 50 cm. Na druhou stranu umožňuje mnohostranné využití pro zásahy v porostech nízkooenergetických dřevin. PONSSE Fox může být vybaven také výkonnou kácecí hlavicí PONSSE H6, se kterou má jeřáb dosah 10 m.

Nový těžební stroj PONSSE Fox kombinuje spolehlivost s inovací. Informační systém Opti4G používaný ve stroji Fox nabízí mnohostranné použití bez jakýchkoli mechanických změn kácecí hlavy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY

Délka:	7900 mm
Šířka:	2640–2840 mm
Transportní výška:	3800 mm
Světlá výška:	655 mm
Hmotnost (min.):	17 700 kg
Čistá hmotnost:	18 200 kg

MOTOR

Typ:	Mercedes-Benz OM924 LA
Výkon:	145 kW (197 hp)
Točivý moment:	705 Nm (1400–1600 rpm)
Tažná síla:	155 kN
Objem palivové nádrže:	330 l

JEŘÁB

Typ	PONSSE C22
Dosah:	10 m / 11 m
Zvedací moment:	180 kNm
Otočný moment:	35 kNm
Otočný úhel:	240°
Úhel náklonu podstavce:	15°

PNEUMATIKY

Přední:	600/55-26,5" / 710/45-26,5"
Zadní:	600/55-26,5" / 710/45-26,5"

PRACOVNÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Informační systém:	PONSSE OptiControl
Pracovní čerpadlo:	190 cc
Objem nádrže hydraulického oleje:	170 l

KÁCECÍ HLAVA

Typ:	PONSSE H53e	PONSSE H6
Maximální otevření kol posuvu:	500 mm	600 mm
Úřez:	520/640 mm	640/650 mm
Výkon posuvu:	18 kN	25 kN
Rychlost posuvu:	0-5 m/s	0-6 m/s

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Typ:	PONSSE Opti4G
Kalibrovaná průměrka:	PONSSE Caliper+



Ponsse Plc

Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690

Křenek Forest Service, s. r. o.

Nový Nemojov 122
CZ-54461 Nemojov
Tel +420 499 429 686
Fax +420 499 429 676
info@krenkfs.cz
www.ponsse.cz

servisní a opravárenské centrum

Křenek Forest Service, s. r. o.
K. Čapka 389
CZ-54371 Hostinné
Tel./Fax: +420 499 828 291
sklad@krenkfs.cz

PONSSE