

Harvestorová hlavice H53e - technická data

Rozměry

Pohotovostní hmotnost	850 - 900 kg
Délka	1 350 mm
Šířka	1 230 mm
Výška bez rotátoru	1 150 mm

Požadavky pro provoz

Příkon	70-90 kW
Pracovní tlak	20-24 Mpa
Požadovaný průtok oleje	200 -250 l/min

Řezací jednotka

Hydraulická řetězová pila	
Výkon	45 kW
Délka lišty	640 mm
Rychlost řetězu	44 m/s
Typ řetězu	0.404 "
Úřez	520 mm ochrana proti zásahu řetězem - standard

Dopravní jednotka

Způsob posuvu	3 evolventní ocelová nebo pryží potažená kola
Síla posuvu	18 kN
Rychlost posuvu	0-4 m/s dva stupně síly úchopu - standard

Odvětvovací jednotka

Otevření nožů	1 pevný a 4 pohyblivé nože kryt řetězu jako standard 500 mm oddělené ovládání posuvných kol a odvětvovacích nožů
---------------	---

Automatický měřicí a řídicí systém

PONSSE Opti 4G

Doplňková výbava na přání

PONSSE automatický systém napínání řetězu
barevné značení (hydraulické)
systém ošetření pařezů (hydraulické)
OptiOil (elektronicky řízený systém mazání řetězu)

Výrobce stroje si vyhrazuje veškeré změny a inovace bez povinnosti jejich aplikace na stroje již dříve vyrobené.