

## Harvestorová hlavice H60bw - technická data

### Rozměry

Pohotovostní hmotnost	950 - 980 kg
Délka	1 420 mm
Šířka	1 530 mm
Výška bez rotátoru	1 420 mm

### Požadavky pro provoz

Příkon	70-90 kW
Pracovní tlak	20-24 MPa
Požadovaný průtok oleje	240 -300 l/min

### Řezací jednotka

Hydraulická řetězová pila	
Typ hydromotoru	F11 - 19 nebo F12 - 30
Výkon	45 kW
Délka lišty	750 mm
Rychlost řetězu	44 m/s
Typ řetězu	0.404 "
Úřez	640 mm

### Dopravní jednotka

Způsob posuvu	2 kola s hroty, žebry nebo pryží
Typ hydromotoru	2 x 630 ccm nebo 2 x 470 ccm
Síla posuvu	24 kN (630 ccm) / 18 kN (470 ccm)
Rychlost posuvu	5 m/s (630 ccm) / 6m/s (470 ccm) dva stupně síly úchopu - standard

### Odvětvovací jednotka

Otevření nožů	1 pevný a 3-5 pohyblivých nožů 600 mm
	oddělené ovládání posuvných kol a odvětvovacích nožů

### Automatický měřicí a řídicí systém

PONSSE Opti 4G

### Dodatečná výbava na přání

PONSSE automatický systém napínání řetězu  
barevné značení (hydraulické)  
systém ošetření pařezů (hydraulické)  
OptiOil (elektronicky řízený systém mazání řetězu)  
variantně 2 nože (pohyblivé)

Výrobce stroje si vyhrazuje veškeré změny a inovace bez povinnosti jejich aplikace na stroje již dříve vyrobené.