

## Harvestorová hlavice H60e - technická data

### Rozměry

Pohotovostní hmotnost	900 – 950 kg
Délka	1 420 mm
Šířka	1 100 mm
Výška bez rotátoru	1 400 mm

### Požadavky pro provoz

Příkon	70-90 kW
Pracovní tlak	20-24 Mpa
Požadovaný průtok oleje	240 - 300 l/min

### Rotátor

BLACK Bruin MR10, BLACK Bruin BBR15 nebo Indexator AV12

### Řezací jednotka

Hydraulická řetězová pila	
Typ hydromotoru	F11 - 19 nebo F12 - 30
Výkon	45 kW
Délka lišty	640/750 mm
Rychlost řetězu	44 m/s
Typ řetězu	0.404 "
Úřez	640 mm ochrana proti zásahu řetězem - standard

### Dopravní jednotka

Způsob posuvu	2 výkyvné rámy s ocelovými koly nebo řetězy
Síla posuvu	24 kN
Rychlost posuvu	0-5 m/s dva stupně síly úchopu - standard

### Odvětvovací jednotka

Otevření nožů	1 pevný a 3-5 pohyblivých nožů 600 mm  oddělené ovládání posuvných kol a odvětvovacích nožů
---------------	--

### Dodatečná výbava na přání

PONSSE automatický systém napínání řetězu  
barevné značení (hydraulické)  
systém ošetření pařezů (hydraulické)  
OptiOil (elektronicky řízený systém mazání řetězu)  
variantně 2 nože (pohyblivé)

Výrobce stroje si vyhrazuje veškeré změny a inovace bez povinnosti jejich aplikace na stroje již dříve vyrobené.