

BUFFALOKING

Technická data

Rozměry

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hmotnost (min.) 6w / 8w | 16 800 / 18 500 kg |
| Hmotnost ve standard. Výbavě 6w / 8w | 17 400 / 19 400 kg |
| Délka | 10 525 - 11 430 mm |
| Šířka | 2 990 - 3 120 mm |
| Světlá výška | 727 mm |
| Transportní výška (max.) | 3 900 mm |

Ložná kapacita

| | |
|--------------------------|--|
| Nosnost | 18 000 kg |
| Průřez ložné plochy | 5,0 - 6,0 m ² |
| Délka ložné plochy | 5 100 - 5 400 mm |
| Prodloužení ložné plochy | 0 - 700 mm |
| Tažná síla | hydraulicky ovládaná výsuvná klanice 210 kN |

Motor

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Typ | MB OM 906 LA |
| Výkon | 205 kW |
| Kroutící moment | 1 100 Nm / 1 200 - 1 600 rpm. |
| Objem palivové nádrže | 200 l |

Hydraulický systém

| | |
|-------------------------------------|---|
| | OptiControl™, systém snímání hmotnosti břemene, separátní systém chlazení a filtrace |
| Pracovní čerpadlo | 190 cm ³ / 235 bar |
| Objem nádrže hydraulického oleje | 200 l |

Hydraulický jeřáb

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Typ | PONSSE K100™ (M/S) |
| Zdvíhací moment | 145 kNm |
| Dosah výložníku | 9.5 m (M model) 7.6 m (S model) |

Pro PONSSE BuffaloKing je v nabídce široká škála dalších doplňků na přání zákazníka. Nejlepší návrhy a optimální poradenství získáte při konzultaci s příslušným obchodním zástupcem

Výrobce stroje si vyhrazuje veškeré změny a inovace bez povinnosti jejich aplikace na stroje již dříve vyrobené